

Муфта зубчатая ZK 306-6	Не сцепная, жесткая, подвижная с самоцентрирующимся зубчатым зацеплением. Предназначена для передачи крутящего момента с кинематическим замыканием через взаимно зацепляющиеся внешние и внутренние зубья с эвольвентным профилем ступицы или втулки. Мощность привода 170 кВт. Пусковой/тормозной момент Max. 2600 Нм при 1200 мин-1. Ударный момент 6000 м. Частота вращения 4000 мин-1. Смещение угловое максимальное 2о. Смещение угловое продолжительное 1,2о. Смещение радиальное максимальное ± 8 мм. Смещение радиальное продолжительное ± 6 мм. Смещение осевое максимальное ± 9 мм. Смещение осевое продолжительное ± 6,5 мм	шт	342,00	KWD (Германия)
Цилиндр коротк.хода 1/4 ECQ2B63-Z01954-50D	Диаметр цилиндра 63 мм; Ход поршня 50 мм; Диапазон рабочих температур: -40...+50 °С; Соединения – G 1/4"; Климатическое исполнение пневмопривода «У» категории 1.1 по ГОСТ 15150.	шт	406,00	ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" (ЯПОНИЯ)
Электродвигатель шаговый ML42FN59110M8K	Габариты 110x110x150, Вес 8,4 кг Напр. фазы 3.3, ток фазы- 11, Стоп-момент 0,59; Угловой шаг 1,8°±5%, Рад. макс. усилие 300N, Осевое макс. усилие 80N, диаметр переднего вала 19,05	шт	53,00	Компания Ever Electronica (Италия)
Пневмоцилиндр RECL 40-610	Тонкость фильтрации не более 5 мкм; Мин. раб. давление 0,2 Мпа; Макс. раб. давление 1,0 Мпа; Скорость движения поршня 50÷500 мм/с; Длина хода 610 мм; Диаметр поршня 40 мм; Допуск длины хода 0 (+1,4); Длина хода торможения 60 мм; Воздушное демпфирование.	шт	101,00	ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" (ЯПОНИЯ)
Водоотделитель EAMG-450	Рабочее давление на входе 0,15-1,2 МПа; Эффективность удаления воды 99,9 %; Пропускные объема воздуха 2200 л/мин; Присоединительные размеры 1".	шт	159,00	ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" (ЯПОНИЯ)

<p>Цилиндр дверной DNC-40-610-70PPV-M12K5SA</p>	<p>Максимальное давление - 10 кгс/см²; диапазон напряжения давления - 2,8 кгс/см²; диаметр поршня - 40 мм; ход - 610 мм; Теоретическое тянущее усилие при 6 кгс/см² - 633N; Теоретическое толкающее усилие при 6 кгс/см² - 754 N; Допустимая норма утечки, см³/мин - для штоковой полости - 24, для поршневой полости - 16; Минимальное время 6 открытия /закрытия дверей - 2 с; Средняя наработка на отказ, циклов - 5×10 ; Степень жесткости по ГОСТ 28988-91 - V; масса 3,5 кг; диапазон рабочей температуры - 40..+50 °С; Климатическое исполнение - УХЛ2 по ГОСТ 15150.</p>	<p>шт</p>	<p>760,00</p>	<p>ООО "ФЕСТО-РФ" (ГЕРМАНИЯ)</p>
<p>Цилиндр дверной 40M1X32/620ZON004</p>	<p>Рабочее тело - сжатый воздух: 10-й класс по ГОСТ 17433-80; Пределы рабочих давлений в пневмосистеме привода: 0,35-0,8 Мпа; Номинальное давление в пневмосистеме: 0,4 Мпа; Статистическое тянущее усилие цилиндра при номинальном давлении: не менее 370 Н; Ход штока цилиндра: 640 мм; Диаметр цилиндра: 40 мм; Габарит привода: 1360×165×160 мм; Масса привода: не более 40 кг; Время полного хода створки в любую сторону: не менее 2 с; Температура эксплуатации привода: минус 40...+40 °С; Температура хранения привода: минус 45...+60 °С; Напряжение постоянного тока в бортовой сети вагона при эксплуатации привода: 24 (минус 30%;+25%) В; Конструкционная скорость проезда: 90 км/час.</p>	<p>шт</p>	<p>376,00</p>	<p>ООО "Камоцци Пневматик" (Италия)</p>
<p>Реле ABB TAL-9-22-00 SST1SBL143561 R5500</p>	<p>катушка 50-90В; Переключающий контакт - 2; напряжение коммутации: 24-240 В.</p>	<p>шт</p>	<p>204,00</p>	<p>Компания АВВ (Asea Brown Boveri Ltd.)</p>
<p>Эмаль 2K PercoTop PUR RAL5009</p>	<p>Эмаль двухкомпонентная на основе эластифицированного полиэфирного связующего. Совместимость с CS702 (быстрый активатор) + 20% CS600 (разбавитель) в пропорции 3:1 Время жизни при T=20 грд.С 2-4 часов; Время сушки 35 минут при T=60 град.С. Цветовой оттенок, RAL: 5009</p>	<p>л</p>	<p>2 542,00</p>	<p>Du Pont (Швейцария)</p>

обезжириватель DuPont 3920S	Смесь воды и растворителей, созданная для очистки и обезжиривания на первой стадии подготовки поверхности и перед нанесением грунтов или эмалей. Композиция на основе воды и гликолевых эфиров.	л	864,00	Du Pont (Швейцария)
Пневмодроссель GRLA-1/4-RS-B	Диапазон рабочих температур, ° С: -10...+60; Рабочее давление: 0,3-10 bar; Материал винта регулировки: латунь; материал вставленного штифта: обработанный алюминиевый сплав; вес продукта: 59 г.; пневматическое соединение: G ¼.	шт	1 680,00	ООО "ФЕСТО-РФ" (ГЕРМАНИЯ)
Элемент фильтрующий AMG-EL45	Данный фильтрующий элемент устанавливается в водоотделитель EAMG-450; Эффективность удаления воды 99,9 %. Габаритные размеры: 90×90×110 мм.	шт	417,00	ООО "ЭС ЭМ СИ Пневматик" (ЯПОНИЯ)
Накладка тормозная	Модель C105255/35G5X, габаритные размеры 12x21x4 см	шт	12,00	Производитель Knorr-Bremse (Германия)
Элемент фильтрующий мотор-компрессора	ID8.000.8.923.719.5, габаритные размеры 17x9,5x9,5 см	шт	48,00	Производитель Knorr-Bremse (Германия)
Соленоид A77	Класс изоляции: F 155°C; Класс защиты: IP 54 Режим работы: 100 % непрерывной работы; Напряжение: при постоянном токе 24 В; при переменном токе 48 В; Мощность 3,1 Вт;	шт	5,00	Camozzi, Италия
Соленоид G77/G771	Класс изоляции: F 180°C; Класс защиты: IP 65; Режим работы: 100 % непрерывной работы; Напряжение: при постоянном токе 24 В; при переменном токе 48 В; Мощность 3,1 Вт;	шт	8,00	Camozzi, Италия
Распределитель 334D-015-02 Серия 3	Конструкция: золотникового типа; Расход Нл/мин: 1300; Рабочее давление, бар: 1,4÷10; Присоединение: G ¼;	шт	3,00	Camozzi, Италия
Распределитель NA34N-15-02	Конструкция: золотникового типа; Присоединение: стыковая поверхность NAMUR, подвод воздуха и выхлоп в атмосферу – G1/4; Рабочая температура: 0 – 60 ° С; Рабочее давление: 2,5 – 10 бар; Номинальное давление: 6 бар; Номинальный расход: 1000 Нл/мин; Номинальный диаметр: 8 мм.	шт	3,00	Camozzi, Италия
Реле давления PM11-NA-24VA	Уровень защиты IP-54 Материал мембраны: NBR; Пневматическое присоединение: G1/8 (наружная резьба); Диапазон регулировки: 1 ÷ 10 бар; Рабочая температура: -5°C ... + 80°C; Рабочее напряжение: 0-48 В; Допустимый ток: 0,5А при напряжении 48 В.	шт	3,00	Camozzi, Италия

<p>Линолеум1,5ммPolyflorVoyagerXL9220зел.2м</p>	<p>Пожаробезопасность: да (НПБ244) Габариты: ширина, мм 2000 длина, мм 25000 толщина,мм 1,5 Общий вес, кг/1м2 2,36...2,38 Токсичность : нет Срок службы : 10 лет Цветовой оттенок, RAL: 9220 (зеленый) Состав: гомогенный Защитное покрытие, мм: 0,7</p>	<p>м2</p>	<p>668,28</p>	<p>"Polyflon Ltd" (Великобритания)</p>
<p>Линолеум1,5ммPolyflorVoyagerXL8580крас2м</p>	<p>Пожаробезопасность: да (НПБ244) Габариты: ширина, мм 2000 длина, мм 25000 толщина,мм 1,5 Общий вес, кг/1м2 2,36...2,38 Токсичность : нет Срок службы : 10 лет Цветовой оттенок, RAL: 8580 (красный) Состав: гомогенный Защитное покрытие, мм: 0,7</p>	<p>м2</p>	<p>1 730,81</p>	<p>"Polyflon Ltd" (Великобритания)</p>